



## LIMPIADOR DE CONCRETO

# CONCRETE REMOVER WITH INHIBITOR

### FEATURES

- Disuelve la escala
- Elimina los depósitos de hormigón y cal
- Remueve la corrosión de concreto
- Tiene acción residual para evitar la acumulación.

### PROPERTIES

**Apariencia:** Líquido amarillo-verdoso claro con olor acre.

**Punto de ebullición:** 228 °F

**Gravedad específica:** 1.13 gr/cc

**No volátil:** 60 %

**Solubilidad:** Completa

**Estabilidad de almacenaje:** Mantener alejado de los oxidantes fuertes y productos alcalinos.

**pH del líquido:** Muy ácido (1)

**Inflamabilidad:** No inflamable

**Empaque:** Caja-4x1 gal  
Paila-5 gal  
Tambor-55 gal  
Tote-275 gal

CONCRETE REMOVER WITH INHIBITOR es un disolvente especialmente formulado para disolver escala y eliminar los depósitos de cal y cemento.. También cubre las superficies con el objetivo de reducir la acumulación. Para usar CONCRETE REMOVER, mezclar bien y rociar en la superficie. Con un cepillo de cerdas dura, cepille la superficie y deje en remojo de 1 a 15 minutos, hasta que se obtengan los resultados deseados. Repita si es necesario y finalmente enjuagar con agua. Asegúrese de mantener las superficies verticales bien saturados durante el periodo de remojo. No aplicar en aluminio, magnesio o zinc. Siempre comprobar la superficie del objeto antes de aplicar. Consulte la etiqueta adjunta y MSDS para instrucciones y precauciones adicionales. La información contenida en esta hoja de seguridad está dirigida a crear una guía para la selección y el uso del producto. Sin embargo, no nos hacemos responsables de cualquier uso no recomendado por ChemTron.

ChemTron


3911 SW 47th AVE

Davie, Florida 33314

Tel: (954) 584 - 4530

Fax: (954) 584 - 4531

[www.chemtron.com](http://www.chemtron.com)



- Properties are typical and subject to usual manufacturing tolerances.