



CODIGO CT - 262

LIMPIADORES ESPECIALES

DISC SP CLEANER

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla de ácido para trabajos pesados.
- Acción penetrante rápida, corta a través de asfalto, carbón, gomas, escamas y óxido.
- Previene la corrosión
- Reduce el tiempo de limpieza
- Seguro de usar en metales y acero inoxidable.

PROPIEDADES

Apariencia: Líquido transparente con olor ácido suave.

Gravedad específica: 1.30-1.40 gr/cc

%Volátiles: >50% Agua

Solubilidad en Agua: Miscible

Tipo de químico: Mezcla de ácidos orgánicos

Estabilidad en almacenaje: Mantener alejado de altas temperaturas, no mezclar con otro producto.

Punto de Ebullición: >300 °F


Punto de Inflamación: No inflamable

Empaque: Paila 5 gal
Tambor 15 gal
Tambor 55 gal

DISC SP CLEANER es para trabajos pesados, mezcla de ácido de acción rápida que penetra y elimina incluso el carbón pesado y las capas de discos separadores de alquitrán. Se recomienda colocar los discos individuales en un contenedor apropiado para el tratamiento de inmersión. Use **DISC SP CLEANER** sin diluir o diluida hasta 5 veces con agua, dependiendo de la gravedad de la aglutinación de carbono. Tenga cuidado con los metales blandos, bronce y latón ya que este producto puede afectarles. Cuando se utiliza en un baño de inmersión, utilizar la solución a temperatura de ambiente o caliente a 50°C para acelerar la limpieza, deje actuar durante 30 minutos a 4 horas en un tanque o una tina, dependiendo de la gravedad de los depósitos. Una vez que se retira el carbón, enjuague las piezas con agua. Mantenga el tanque cerrado cuando no este en uso, para evitar la contaminación y los humos.

Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.ChemTron.com



PRODUCTOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA

- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación