



CODIGO CT - 481

ACEITES Y LUBRICANTES

# DRY SILICONE SPRAY

## CARACTERÍSTICAS

- Lubricante a base de Silicona
- Ideal para los equipos en contacto con alimentos
- Seca rápidamente y no es aceitoso
- Capa inodora que no mancha
- Resiste temperaturas de  $-40^{\circ}\text{F}$  a  $+450^{\circ}\text{F}$
- No contiene solventes clorinados ni hexano
- Repela la humedad y protege contra la corrosión y el desgaste

## PROPIEDADES

**Apariencia:** Líquido incoloro con olor a solvente

**Gravedad específica:** 0.582 gr/cc

**Presión de vapor:** 60-70 psig

**Solubilidad en Agua:** Insignificante

**Estabilidad en almacenaje:** Mantener lejos de temperaturas elevadas y llamas

**Punto de Ebullición:**  $33.7^{\circ}\text{F}$

**Punto de Inflamación:**  $-156^{\circ}\text{F}$


**Empaque:** Caja de 12 contenedores  
11 oz / contenedor

DRY SILICONE SPRAY es un lubricante poderoso y agente desmoldante que reduce fricción y elimina el atasco y adherencia al metal, plástico, hule, tela, vidrio y superficies laminadas. Este producto seca rápidamente, no es aceitoso, no mancha y es de bajo olor. Las áreas tratadas repelan la humedad y están protegidas contra la corrosión y el desgaste.

DRY SILICONE SPRAY esta formulado con un polímero de silicona de alto peso molecular que le da estabilidad en temperaturas de  $-40^{\circ}\text{F}$  a  $+450^{\circ}\text{F}$ . Es ideal para uso en equipos de empaque, equipo de corte y todo tipo de maquinaria en la industria de alimentos. También puede ser usado en hornos y estufas para prolongar el tiempo entre limpiezas. Puede prevenir atascos y retrasos en la industria de embotellamiento.

Para usar, simplemente rocíe sobre la superficie limpia y permita que penetre. Mantener lejos de llamas y puntos de ignición. Para precauciones y instrucciones adicionales, referirse a la etiqueta y la hoja técnica de seguridad del material. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron  
3911 SW 47th AVE  
Davie, Florida 33314  
Tel: (954) 584 - 4530  
Fax: (954) 584 - 4531  
[www.ChemTron.com](http://www.ChemTron.com)



PRODUCTOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA

- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación