

GREEN DOT SUPER

CARACTERÍSTICAS

- Grasa fortificada de multiuso
- Resistente a impactos y presiones fuertes
- Anti-salpicaduras
- Proporciona una larga vida útil bajo fuerte cargas de hasta 65.000 psi- 65 Timken carga
- Soporta temperaturas de hasta 550 °F
- Resistente a la mayoría de los ácidos, vapor de agua, oxidación.
- Contiene inhibidores de corrosión y oxidación

PROPIEDADES

Apariencia: Masa verde con olor característico a grasa

Gravedad específica: 0.80-0.82 gr/cc

Punto de Inflamación: >440 °F

Solubilidad en Agua: Insignificante

Tipo químico: Aceites de petróleos

Estabilidad en almacenaje: Mantener alejado de las llamas y chispas.

Penetración: (ASTM D-217): 245-265 mm

Inflamabilidad: No Inflamable

Timken OK carga: (ASTM D-2509): 65 LB

Empaque: Caja 4x1 gal
Paila 5 gal
Tambor 55 gal

GREEN DOT SUPER IMPACT GREASE.

Es una grasa de multipropósito, fortificada con aditivos especiales que le permite soportar fuertes impactos y presión de equipos pesados. Estos aditivos especiales le permiten a nuestro **GREEN DOT SUPER IMPACT GREASER** de quedarse en su lugar y no salpicar o rodarse, y también tiene inhibidores de oxido. Por lo tanto, esta grasa especial no solo resiste las altas temperaturas, las condiciones climáticas, productos químicos y cargas pesadas, si no también proporciona una protección adicional de equipo con su capacidad de anti-salpicaduras. Esto hace que **GREEN DOT SUPER |IMPACT GREASE** un producto verdadero de larga duración, que puede sustituir muchas grasas en el comercio. Use como grasa convencional. Contiene ácidos, maneje con cuidado y evite el contacto con los ojos y en la piel. Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.chemtron.com



