

DESPLAZADOR DE HUMEDAD MD-2

CARACTERÍSTICAS

- Lubricante - Penetrante
- Impermeable - Protector
- Desplazador de agua
- Larga duración
- Rápida acción penetrante; penetra la suciedad, el óxido y sarro
- Remueve la corrosión
- Afloja tuercas y cerrojos atascados.
- Puede usarse en superficies mojadas
- Reduce la fricción entre las partes
- No endurece
- Trabaja a temperaturas del ambiente

PROPIEDADES

Apariencia: Líquido marrón claro, con olor a solvente

Gravedad específica: 1.44 gr/cc

VOC: 8-9 %

Solubilidad en Agua: No Soluble

Tipo químico: Mezcla de hidrocarburos y lubricantes

Estabilidad en almacenaje: Mantener alejado de llamas y a temperaturas bajo 120 °F

Densidad de vapor: >1

Inflamabilidad: Líquido no inflamable

Empaque: Paila de 5 galones

MD-2 es un producto rápido y penetrante que corta rápidamente la oxidación y el sarro en las partes más críticas, especialmente en partes que han llegado a ser atascados por lo incrustado de la corrosión y la oxidación. **MD-2** formula

liquida proporciona una larga lubricación, afloja las partes y reduce la fricción. No se endurece ni cuartea. **MD-2** ayuda al engranaje de motores eléctricos y a otras partes sensibles al agua, actuando como una capa impermeable para proteger superficies del deterioro por el agua. Para remover la corrosión, las tuercas y los cerrojos atascados, aplique suficiente cantidad en la superficie y permita que penetre. Re-aplique para dejar una capa protectora. Para desplazar humedad, pare los equipos o motores, rocíe **MD-2**, permita que penetre y reinicie el movimiento.

Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.chemtron.com

