

## Protector de Paredes

# POLYBAR PRO

## CARACTERÍSTICAS

- Formula de Polímeros acrílicos
- Mantiene toda superficie libre de moho
- No afecta a las superficies pintadas
- Actúa como una capa protectora, transparente de larga duración.
- De alto rendimiento
- Secado rápido y sin olor

## PROPIEDADES

**Apariencia:** Líquido blanco lechoso con olor a pintura de caucho

**Gravedad específica:** 1.0 gr/cc

**No volátiles:** 2-5%

**Tipo químico:** Copolímero acrílico en emulsión

**Solubilidad en agua:** Total

**Estabilidad en almacenaje:** Mantener lejos de luz solar directa, del calor excesivo y productos Ácidos.

**Punto de ebullición:** 100 °C

**Inflamabilidad:** No inflamable

**Empaque:** Caja-4 x 1 gal  
Paila-5 gal  
Barril-55 gal

- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación

Como el nombre lo indica, el POLYBAR PRO es un recubrimiento poli-barrera protector, para evitar el crecimiento de moho sobre paredes internas. Es una mezcla de polímeros acrílicos combinados con un compuesto preservante, que forma una capa transparente sobre la pintura original.

Este producto es seguro, fácil de aplicar, de rápido secado, con efecto residual, y sin olores fuertes

POLYBAR PRO es efectivo, eficiente, y actúa sobre paredes y otras superficies, incluyendo techos, telas y muebles de tejido.

Aplicar sin diluir, con un una botella rociadora o sprayer, brocha o esponja sobre la superficie limpia a tratarse. Dejar secar. No enjuagar. Evitar contacto con los ojos. Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron

3911 SW 47th AVE

Davie, Florida 33314

Tel: (954) 584 - 4530

Fax: (954) 584 - 4531

[www.chemtron.com](http://www.chemtron.com)

