

GRASAS

RED LITHIUM GREASE SPRAY**CARACTERÍSTICAS**

- Grasa de Multipropósito
- Contiene disolventes no clorados
- No hexano— No CFC'S
- Resistente al clima y agua
- Excelente penetración y lubricación
- No se lavara ni salpicara después de ajustado
- Resiste ácidos, solución salina y oxidación

PROPIEDADES

Apariencia: Líquido rojo viscoso con olor a solvente: (Líquido en la lata)

Resistencia al agua: Excelente

Gravedad específica: 0.735 gr/cc

Total VOC: 90 %

Solubilidad en Agua: Insignificante

Tipo de Químico: Grasa de litio.

Punto de Ebullición: +/- 230°F


Aerosol Inflamable: Contiene gas propulsor

Empaque: 12x11oz NET Latas/Cajas

RED LITHIUM GREASE SPRAY es un grasa poderosa de multipropósito que resiste altas temperaturas y presiones. Esta grasa esta formulada con materiales que la convierte en un lubricante ideal un agente antioxidante. **RED LITHIUM GREASE SPRAY** es una grasa excelente para todas las fases de lubricación e ideal para el uso al aire libre. Puede ser usado en cables, engranajes abiertos, dragas, cadenas, tornos, vínculos, grúas, rodamientos, elevadores, válvulas, cámaras, poleas y rodillos. **RED LITHIUM GREASE SPRAY** penetra como un aceite, después cura como un espesor de grasa en aproximadamente 15 minutos. Atomice sobre la superficie limpia y seca, a una distancia de 6 a 8 pulgadas, inserte el tubo de extensión en el orificio del atomizador para aplicación milimétrica.

Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.ChemTron.com



- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación