



CODIGO CT - 105

MANTENIMIENTO DE PISOS

TILE AND GROUT SEALER

CARACTERÍSTICAS

- Sellador de copolímeros acrílico
- Para uso sobre superficies duras y porosas tal como concreto, baldosas, granito, terrazo, vinilo y hasta hule
- Provee resistencia al desgaste causado por el tráfico pesado
- Provee un brillo superior a las superficies

PROPIEDADES

Apariencia: Emulsión blanca y lechosa

pH: 9-10

Gravedad específica: 1.05 gr/cc

No volátiles: 25 %

Solubilidad en Agua: Soluble

Estabilidad en almacenaje: Mantener lejos de ácidos y oxidantes

Punto de Ebullición: 212 °F

Inflamabilidad: No Inflamable


Empaque: Paila de 5 gal
Tambor de 55 gal

- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación

TILE AND GROUT SEALER es un sistema ACRILICO a base de agua diseñado para ser un sellador polimérico para uso sobre baldosas porosas y lechadas. También puede ser usado sobre superficies duras y porosas al igual que sobre granito, terrazo, vinilo y hule. Use el producto sin diluirlo y aplique usando un rociador o trapeador. Aplique una capa uniforme sobre la superficie limpia. Permita que seque por 2 horas antes de hacer una segunda aplicación. La segunda capa debe ser aplicada en manera perpendicular a la primera. Una tercera capa puede ser aplicada para propiedades de brillo y resistencia adicional. Permita que la capa final seque por 24 horas antes de re-ocupar el área.

Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.ChemTron.com



PRODUCTOS PROFESIONALES PARA PISOS Y BALDOSAS