

CUIDADO DE PISOS

URETHANE FINISH**CARACTERÍSTICAS**

- Sello de larga duración y acabado que no se vuelve amarillo.
- Secado rápido— 30 minutos a condiciones normales
- Formula espesa que se adhiere al sustrato
- Anti-resbalante, cumple con la norma ASTM D2047
- Amplia zona de cobertura, hasta 2500 pies cuadrados por galón
- Especial para pisos flexibles

PROPIEDADES

Apariencia: Líquido blanco lechoso opaco con olor suave.

pH: 8-9

Gravedad específica: 1.02 gr/cc

Contenido VOC: 6.7 %

Solubilidad en Agua: Miscible

Estabilidad en almacenaje: Mínimo un año.

Punto de Ebullición: 212 °F

Inflamabilidad: No Inflamable

Empaque: Caja de 4x1 gal
Caja de 6x1 gal
Paila de 5 gal

- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación

URENATHANE FINISH es un pulidor de poliuretano a base de agua que ofrece un brillo superior, durabilidad, resistencia y reparabilidad. Su versatilidad lo hace excepcional para usarlo en programas de mantenimiento (Pulidor de ultra alta velocidad).

URETHANE FINISH es de secado rápido y es ideal para su uso en terrazo, hormigón, pizarra, mármol, cantera de goma y baldosas de vinilo.

Para instrucciones y precauciones, referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.ChemTron.com

