



CODIGO CT - 701

GRASAS

WHITE DOT FOOD GRADE GREASE

CARACTERÍSTICAS

- Aceptado por la EPA y USDA para los equipos en contacto con alimentos
- Soporta temperaturas entre 17 y 204 ° C, (0-400 °F)
- Se mantiene sin afectar las altas presiones y fuerza de cizalla
- No es soluble ni se emulsiona en agua
- Soporta temperaturas hasta 500 °F
- Resiste la mayoría de ácidos, niebla salina, vapor de agua y la oxidación. (0.1 psi caída a 100 hrs de ensayo)

PROPIEDADES

Apariencia: Grasa blanca espesa, con olor a característico a aceite

Grado de NLGI*: 2

Solubilidad en Agua: Cero

Penetración (ASTM D-217): 265-295mm

Tipo Químico: Aceite mineral blanco

Sólidos: Oxido de Zinc

Envejecimiento de rolineras: 0.6 mm

Valoración USDA: H-1

Carga Timken (ASTM D-2509): 75 lbs.


Empaque: Caja de 48 tubos
14 oz / tubo
Cubeta de 45 lbs.

*National Lubricating Grease Institute

WHITE DOT FOOD GRADE GREASE es una grasa que resiste altas temperaturas, de alto impacto y es resistente a la grasa de los alimentos. WHITE DOT FOOD GRADE GREASE esta formulada con materiales aceptados por la FDA y USDA, para su uso con la manipulación de alimentos y equipos de procesamientos de alimentos. WHITE DOT FOOD GRADE GREASE es una grasa excelente para todas las fases de la lubricación, ideal para las maquinas sujetas a la limpieza con químicos en las plantas de alimentos, Industrias lácteas, empackado de frutas, panaderías, plantas farmacéuticas, etc., es impermeable a la cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidón, gelatinas, harinas y azucares. Esto hace que WHITE DOT FOOD GRADE GREASE sea un producto muy especial que puede usarse donde otras grasas no pueden. Úselo con el método normal de aplicación para equipos.

No ingerir y evite el contacto con los ojos. Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.chemtron.com



PRODUCTOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA

- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación