

WHITE LITHIUM GREASE SPRAY

CARACTERÍSTICAS

- Grasa de Multipropósito
- Contiene solventes no clorados
- No hexano— No CFC'S
- Resistente al clima y agua
- Excelente penetración y lubricación
- No se lavara ni salpicara después de ajustado
- Resiste ácidos, solución salina y oxidación
- Resiste temperaturas entre 0 a 350 °F

PROPIEDADES

Apariencia: Aerosol con color blanco y con olor a solvente

Resistencia al agua: Excelente

Gravedad específica: 0.735 gr/cc

Total VOC: 80 %

Solubilidad en Agua: Insignificante

Tipo de Químico: Grasa de litio.

Punto de Ebullición: 368.6 °F

Aerosol Inflamable: Contiene gas propulsor

Empaque: 12x11oz NET Latas/Cajas

- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación

WHITE LITHIUM GREASE SPRAY es una grasa lubricante poderosa de multipropósito resistente cambios climáticos. Esta grasa esta formulada con materiales que la convierte resistente al agua y a temperaturas de hasta 350 °F. **WHITE LITHIUM GREASE SPRAY** es una grasa excelente para todas las fases de lubricación e ideal para el uso en exteriores. Su color blanco ayuda a indicar las áreas lubricadas y reduce manchas. Es ideal para el uso en puertas de automóviles, capos y tapas de camiones, engranajes, cadenas, ruedas dentadas, vínculos, resbaladores, rodamientos, bisagras, bielas, piñones y rodillos. **WHITE LITHIUM GREASE SPRAY** penetra como un aceite, después cura como un espesor de grasa en aproximadamente 15 minutos. Aplique el producto rociando sobre la superficie limpia y seca, a una distancia de 6 a 8 pulgadas, inserte el tubo de extensión en el orificio del atomizador para aplicación milimétrica. Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.ChemTron.com

