



CODIGO CT - 731

ACEITE ACONDICIONADOR PARA MOTORES **X-20 OIL CONDITIONER**

CARACTERÍSTICAS

- **Restaura el índice de viscosidad**
- **Evita manchas de hierro**
- **Remueve oxido**
- **Acción rápida**
- **Económico y fácil de usar**
- **Seguro para todas las tela**
- **Biodegradable**
- **Puede ser distribuido automáticamente**
- **Limpia y suspende las sales**

PROPIEDADES

Apariencia: Gel ámbar con olor característico

pH: 2.0-3.0

Gravedad específica: 0.80-0.90 gr/cc

% VOC por peso: 1.0 %

Solubilidad: Leve

Viscosidad: 4,000 at 100 °C

Estabilidad en almacenaje: Mantener alejado de materiales oxidantes y llamas.

Punto de Ebullición: 104 °F (40 °C)


Inflamabilidad: Gel Inflamable

Empaque: Caja de 4x1 gal
Paila de 5 gal
Barril de 20 gal

X-20 OIL CONDITIONER es un aceite acondicionador de color ámbar transparente, de alta viscosidad que se fortifica gracias a sus agentes inhibidores contra la oxidación para alargar la vida del aceite, aumentar la viscosidad, reduce el golpe, mejora la compresión, disminuye el desgaste y el consumo de gasolina en motores de combustión interna.

Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para precauciones adicionales. Aunque la información aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se hace responsable por ningún daño que directa o indirectamente ocurra por el uso de esta información.

ChemTron
3911 SW 47th AVE
Davie, Florida 33314
Tel: (954) 584 - 4530
Fax: (954) 584 - 4531
www.ChemTron.com



PRODUCTOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA

- Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias usuales de fabricación